



Specifikationer Ledvance LED  
downlight Alu DN200 35W 3150lm  
100D - 840 kold hvid | 215mm - IP44

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                    | 233343                         |
| EAN                              | 4058075091573                  |
| Producentkode                    | 4058075091573                  |
| Mærke                            | Ledvance                       |
| Producent navn                   | DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                          |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x42                        |
| Watt                     | 35W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Farveindstilling          | Enkelt farve                 |
| Driver Inkluderet         | Ja                           |
| Lysvinkel (grader)        | 100                          |
| Lumen (Lysfluks)          | 3150lm                       |
| Lysudbytte (Lm/W)         | 90                           |
| Effektfaktor              | >0.90                        |
| Installationsdybde (mm)   | 120                          |
| UGR-indeks                | < 28 - Gangarealer & lager   |
| Optisk Dæksel             | PMMA (Polymetyl Methakrylat) |
| Velegnet til udendørsbrug | Nej                          |
| Produkttype               | LED downlight                |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 200                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænktæt         |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 45                     |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | DOWNLIGHT ALU                    |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**