



Specifikationer Ledvance LED  
Gadebelysning Eco Area High Power  
Aluminium Grå 90W 12150lm 150X85D  
- 865 Dagslys | IP66 - Asymmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 251136                                  |
| EAN                              | 4058075557796                           |
| Producentkode                    | 4058075557796                           |
| Mærke                            | Ledvance                                |
| Producent navn                   | ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 865 IP66 GY |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                   |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 90W                         |
| Volt (V)                 | 100 - 240                   |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 865 Dagslys                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 12150lm                     |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 135                         |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 150x85            |
| Effektfaktor       | >0.95             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Øvrige                           |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | ECO AREA HIGH POWER              |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 552 |
| Bredde (mm) | 216 |
| Højde (mm)  | 91  |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |