



Specifikationer Ledvance LED spot Mørkligt Aluminium sort 8W 680lm 36D - 930 varm hvid | Udsnit 68mm - IP44 - bedste farvegengivelse - dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 247131                                 |
| EAN                              | 4058075799868                          |
| Producentkode                    | 4058075799868                          |
| Mærke                            | Ledvance                               |
| Producent navn                   | SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                   |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                  |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Watt                     | 8W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes                  |
| Farvekode                | 930 Varmt Hvidt                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                            |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                    |
| Lumen (Lysfluks)         | 680lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 85                              |
| Lysvinkel (grader)       | 36                              |
| Produkttype              | LED Spot                        |

## Armaturl information

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Inkl. lyskilde       | Ja                               |
| Montering            | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)          | 68                               |
| Optisk Dæksel        | PMMA (Polymetyl Methakrylat)     |
| Beskyttelsesniveau   | IP44 - Støv- og stænktæt         |
| IK-Klasse            | IK03 - 0.35 joule                |
| Driftstemperatur     | -20 til + 40                     |
| Materiale            | Aluminium                        |
| Armaturfarve         | Sort                             |
| Armaturl Farve       | Sort                             |
| Reflektor Overflade  | Mat                              |
| Effektfaktor         | >0.90                            |
| Vipbar               | Nej                              |
| Armaturl Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie        | SPOT DARKLIGHT                   |

## Mål

|               |    |
|---------------|----|
| Længde (mm)   | 81 |
| Bredde (mm)   | 81 |
| Højde (mm)    | 54 |
| Diameter (mm) | 81 |

**Hvortor købe nos Lyskildere direkte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b>       |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             | Ingen sensor                                                                                                                     |                                                                                                                |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter |  Nem <b>returproces</b>    |