



## Specifikationer Fordelspakke 4x Ledvance LED Vandtæt Lysrender 33W 3960lm - 865 Dagslys | 120cm

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 257373                                              |
| EAN                              | 8719157069175                                       |
| Producentkode                    | 8719157069175                                       |
| Mærke                            | Ledvance                                            |
| Producent navn                   | Multipack 4x DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                                |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 75000                                               |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 865 Dagslys                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 3960lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 123                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet        |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 45                     |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | Compact                          |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1285 |
| Bredde (mm) | 60   |
| Højde (mm)  | 53   |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |