



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender Coreline 50W 8000lm - 840  
Kold Hvid | 120cm - Dali Dæmpbar -  
Erstatter 2x36W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                    | 251235                         |
| EAN                              | 8720169754348                  |
| Producentkode                    | 8720169754348                  |
| Mærke                            | Philips                        |
| Producent navn                   | WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                         |
| D-Mark                           | Ja                             |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 50W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 8000lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 160                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe              |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | 0 to +25                         |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | WT120C                           |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1215 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Højde (mm)  | 76   |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

### Sensor information



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor



Nem returproces